

**H06** **Hydrop W**

## IMPREGNANTE EFFETTO NEUTRO IDRO-OLEOREPELLENTE ALL'ACQUA

### Descrizione

**Hydrop W** è una speciale soluzione antimacchia, pronta all'uso, a base acqua, fortemente impregnante per interni ed esterni con proprietà uniche idro ed oleorepellenti. Questa versione a base acqua, rispetto a quella a base solvente, è ottimale per supporti da molto a mediamente assorbenti.

**Hydrop W** non altera in modo apprezzabile il colore naturale delle superfici trattate, non le rende lucide né le ingiallisce.

**Hydrop W** forma uno strato idrofobo in profondità nei micropori dei materiali, impedisce l'assorbimento di acqua, oli e sostanze inquinanti eliminando tutti quei fenomeni chimico-fisici che sono la causa del degrado dei manufatti stessi e li preserva da fenomeni crioclastici dovuti ai cicli di gelo-disgelo. **Hydrop W** conferisce al manufatto proprietà autopulenti in quanto sporco, alghe e muffe non trovano terreno fertile dove annidarsi. **Hydrop W** è resistente all'azione dei raggi U.V.

Il trattamento delle superfici con **Hydrop W** permette l'evaporazione dell'umidità dal supporto e crea una barriera agli agenti chimico fisici nocivi.

### Campi di impiego

Il prodotto è specificamente formulato per il trattamento a parete e a pavimento di innumerevoli materiali comunemente utilizzati in edilizia quali: calcestruzzi, pietre, marmi, cotto, mattoni, tufo, carparo, gesso, calce e lapidei in genere.

Esempi d'impiego a protezione di:

- facciate a vista in pietra e mattoni
- supporti in genere a base cementizia
- pareti e pavimenti in calcestruzzo a vista
- intonaci di diversa natura
- coppi, tegole e cornicioni.

Testi di laboratorio dimostrano soddisfacenti risultati anche per il trattamento idrofobo del legno.

### Fasi di applicazione

#### Preparazione del supporto

Pulizia preliminare della superficie da trattare da tutto ciò che possa impedire la penetrazione del prodotto.

#### Applicazione del prodotto

Con pennello, rullo o pompa a spruzzo. L'applicazione deve essere fatta mediante stesura di un unico strato di prodotto in quantità idonea per una copertura totale e penetrazione profonda della superficie. **Hydrop W** raggiunge il massimo della sua efficacia dopo 4 giorni circa perché è a base acqua, ma la superficie è già utilizzabile dopo circa 3 ore dall'applicazione.

### Consumo

Resa\*: 10 m<sup>2</sup>/l strato unico

\* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego

### Diluizione

Pronto all'uso



### Avvertenze

Agitare il prodotto prima dell'uso; in alcuni casi il prodotto può ravvivare il colore della superficie trattata; prima che la superficie sia asciutta tamponarla con un panno imbevuto di prodotto facendo movimenti circolari; non stoccare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa > 70%; non applicare: sotto forte irraggiamento solare, in caso di pioggia imminente e al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +10° a +35°C e umidità relativa > 70%; proteggere le superfici trattate dalla pioggia per almeno 24 ore. Fare un test preliminare su di un'area campione per verificare che il risultato soddisfi.

### Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate.

### Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

### Confezioni

Fiaconi da 1 l, taniche da 10 l.

### Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001:2008. Ente certificante BVQI.

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.edinetsrl.it](http://www.edinetsrl.it). Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimano il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

[www.edinetsrl.it](http://www.edinetsrl.it) - [info@edinetsrl.it](mailto:info@edinetsrl.it)

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa:

via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 6300 693 Fax +39 045 4752 634



**H06** Hydrop W**IMPREGNANTE EFFETTO NEUTRO IDRO-OLEOREPELLENTE ALL'ACQUA****Dati tecnici****Dati identificativi del prodotto**

Colore:	lattescente
Peso specifico:	0,95 Kg/l ca.
Odore:	inodore
Stato fisico:	liquido

**Dati applicativi**

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35 °C
Asciugatura superficiale:	3 ore a 23°C

**Risultati finali**

Idrorepellenza:	ottima
Oleorepellenza:	ottima
Assorbimento d'acqua per capillarità:	W24<0,1 - classe IIIa



AGITARE  
PRIMA  
DELL'USO



APPLICARE A  
PENNELLO



APPLICARE A  
RULLO



APPLICARE A  
SPRUZZO



RIPASSARE CON  
STRACCIO O  
PANNINO



PRODOTTO  
IMPERMEABILE



TEME  
IL GELO



TEMPERATURA DI  
APPLICAZIONE

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.edinetsrl.it](http://www.edinetsrl.it). Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimano il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

[www.edinetsrl.it](http://www.edinetsrl.it) - [info@edinetsrl.it](mailto:info@edinetsrl.it)

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa:

via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 6300 693 Fax +39 045 4752 634

