

H11 Vitalegno Cerato

IMPREGNANTE ALL'ACQUA CERATO AD AZIONE FUNGICIDA

Descrizione

Vitalegno Cerato è un impregnante ed una finitura dall'aspetto satinato, trasparente incolore o colorabile nelle tinte da cartella.

Vitalegno Cerato è un prodotto a base di polimeri acrilici all'acqua, speciali cere ed additivi antiparassitari che garantiscono un'ottima conservazione nel tempo delle superfici trattate.

Vitalegno Cerato contiene fungicidi ad ampio spettro che garantiscono protezione dalle muffe nel tempo.

Vitalegno Cerato penetra in profondità nei pori del legno, esalta la struttura e la venatura tipica di quell'essenza.

Vitalegno Cerato è trasparente incolore o pigmentato nelle tinte da cartella; tutte le versioni sono resistenti ai raggi UV ed all'ingiallimento nel tempo.

Vitalegno Cerato grazie all'uso di resine estremamente dure e resistenti forma una barriera protettiva non appiccicosa di lunga durata.

Campi di impiego

Vitalegno Cerato è un impregnante per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno.

Vitalegno Cerato si applica a pennello, rullo o spruzzo, su tutti i manufatti lignei comunemente utilizzati in edilizia: infissi, perline, travi, assi, modanature, ecc...

Fasi di applicazione

Preparazione del supporto

superfici da verniciare: levigare il supporto con carta abrasiva di grana 180 o 200 ed eliminare le polveri; le superfici già verniciate vanno carteggiate fino all'ottenimento di un fondo compatto; superfici ricche di resine vanno pulite con appositi prodotti.

Applicazione del prodotto

applicare uno strato di prodotto, attendere 6 ore ca. (23°C e 60% U.R.), carteggiare la superficie se necessario, ed applicare un altro strato di prodotto.

Consumo

Resa*: 14 m²/l strato unico

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Diluizione

Pronto all'uso.

Avvertenze

Agitare il prodotto prima dell'uso, prodotto a base d'acqua, teme il gelo. Applicare su supporti non freddi ed asciutti (umidità inferiore al 15%) e in ambienti a temperatura >15 °C e U.R. < 65%. Essiccazione naturale: mantenere le suddette condizioni durante tutto il periodo avendo cura di areare l'ambiente. Consigliamo di fare un test preliminare su di un area campione per verificare che il risultato soddisfi.

Immazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle Confezioni sigillate.



Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Confezioni

Secchi: 1 l, 3 l, 5 l e 25 l.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001; ente certificante BVI.

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa:

via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 6300 693 Fax +39 045 4752 634



H11 Vitalegno Cerato**IMPREGNANTE ALL'ACQUA CERATO AD AZIONE FUNGHICIDA****Dati tecnici****Dati identificativi del prodotto:**

Aspetto:	liquido
Odore:	inodore
Colore:	incoloro trasparente o colorate (mazzetta Vitalegno)
Peso specifico:	1,04 ±0,05 gr/cm ³
pH:	9±0,05
Viscosità:	200±50 c.Poise (Brookfield RVDVE)

Dati applicativi:

Diluente:	acqua
Diluizione:	non diluibile
Temperatura di Applicazione:	a +5°C a +35°C

Tempi di essiccazione

al tatto:	3 h (+23°C e 60%U.R.)
completa:	12 h (+23°C e 60%U.R.)

APPLICARE A
PENNELLOAPPLICARE A
RULLOAPPLICARE A
SPRUZZOTEME
IL GELOTEMPERATURA DI
APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimano il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa:

via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 6300 693 Fax +39 045 4752 634

