

H17 Graffiti Stop

BARRIERA REPELENTE ANTIGRAFFITI

Descrizione

Graffiti Stop è un liquido pronto all'uso, privo di sostanze nocive e solventi che crea una barriera di tipo reversibile, repellente ai graffiti. **Graffiti Stop**, grazie alla sua speciale formulazione, impedisce l'assorbimento delle vernici spray convenzionali su qualsiasi supporto comunemente utilizzato in edilizia.

Graffiti Stop è un liquido che non modifica l'estetica del manufatto su cui si applica e una volta essiccato, forma una barriera all'acqua ed agli oli senza modificare l'originaria traspirabilità del supporto.

Campi di impiego

Graffiti Stop viene impiegato per il trattamento antigraffiti di superfici naturali o sintetiche sia poco che molto assorbenti quali: pietre, marmi, graniti, mattoni, ceramica, calcestruzzo, intonaco e legno verniciato.

Fasi di applicazione

Preparazione del supporto

Prima dell'applicazione di **Graffiti Stop** il supporto da trattare deve essere solido, pulito, esente da oli, muffe e da tutto ciò che ne ostacoli la penetrazione. Supporti cementizi devono essere maturi, solidi ed asciutti o avere un'umidità residua minima. Superfici da poco a mediamente assorbenti: applicare il prodotto a rifiuto, in un unico strato, a rullo o pennello se la superficie è liscia, a spruzzo se la superficie è rugosa e complessa. Superfici molto assorbenti: applicare due strati di prodotto, possibilmente a mani incrociate, attendendo, tra l'uno e l'altro, l'essiccazione al tatto.

Rimozione dei graffiti:

una volta applicato il prodotto il graffito si leva assieme allo stesso sotto l'azione chimico fisica svolta dall'idrolavaggio in pressione con acqua calda (80°C) o con acqua e l'ausilio di un feltro debolmente abrasivo da passare su tutta la superficie. Eventuali residui di graffiti rimasti dopo l'idrolavaggio si levano mediante stesura sull'area interessata dello speciale detergente sverniciatore Graffiti Wash. Una volta rimosso tutto il graffito applicare un altro strato protettivo di **Graffiti Stop** su tutta la superficie.

Avvertenze

- Sulle superfici lucide e brillanti il prodotto potrebbe lasciare aloni. In questi casi si consiglia di estendere il trattamento a tutta la facciata o fino al raggiungimento della modanatura più vicina.
- Prima dell'utilizzo si consiglia di testare il prodotto su di una piccola porzione di manufatto e verificarne il risultato estetico ed i consumi.
- Tutti i supporti trattati devono essere in grado di resistere all'azione chimico fisica dell'idrolavaggio in pressione.
- Applicare con temperature tra +8°C e +35°C.
- Non applicare in caso di pioggia imminente.
- Non diluire.
- Teme il gelo.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle Confezioni sigillate conservate in luogo chiuso.

Pulizia degli attrezzi

Graffiti Stop, finché fresco, si rimuove con acqua.



Confezioni

Graffiti Stop è fornito in Confezioni da 10 kg.

Consumo

Resa*: da 30 a 150 g/m²

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Diluizione

Pronto all'uso

Certificazioni

Graffiti Stop viene prodotto secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità conformi ai requisiti ISO 9001. Organo certificante BVQI.

Dati tecnici

Colore:	lattescente
Odore:	inodore
Peso Specifico:	0,98 kg/l ca.
Residuo solido: 1	4% ca.
Classificazione di pericolo 99/45/CE:	nessuna
Infiammabilità:	non infiammabile
Asciugatura al tatto:	20 minuti (23°C)



APPLICARE A PENNELLO



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A SPRUZZO



TEME IL GELO



TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

