

H30 Geo San

SANIFICANTE CONTRO ALGHE E MUFFE

Descrizione

Geo San è un prodotto specifico per igienizzare ed eliminare definitivamente le muffe e le alghe.

Geo San è un preparato risanante ad ampio spettro indispensabile per creare condizioni idonee e tingeggiare le pareti ed i soffitti che hanno problemi di muffe ed alghe.

Campi di impiego

Geo San si applica facilmente con pennello a parete e soffitto, all'interno e all'esterno.

Geo San è un prodotto incolore ed inodore per questo consigliabile per applicazioni in ambienti interni purché areati.

Geo San si applica su tutti i supporti murali comunemente usati in edilizia:intonaci a base cemento, rivestimenti plastici, piastrelle, fughe, mattoni, cotto, calcestruzzo, ecc...

Fasi di applicazione

Agitare il prodotto prima dell'uso, applicare bagnato su bagnato uno o due strati di prodotto a seconda del grado d'infestazione del supporto; attendere 24 ore, tamponare la superficie trattata con uno straccio o spazzolarla per eliminare i residui e solo successivamente tingeggiare con i nostri prodotti specifici. Per bloccare il proliferare di muffe ed alghe consigliamo di estendere il trattamento su di una superficie molto più ampia rispetto a quella interessata dal problema.

Consumi

7-10 m²/l ad uno strato.

Diluzione: usarlo puro su aree molto infestate o diluito al 100% max. con acqua in caso di aree poco sporche.

Confezioni

Secchi da 1-5 l.

Pulizia degli attrezzi

Finché è liquido il prodotto viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate.

Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001.

Dati tecnici

Aspetto:	liquido incolore
Odore:	inodore
Solubilità:	miscibile in acqua
Peso specifico:	1,00 ± 0,05 gr/cm ³



Avvertenze

Non stoccare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa > 70%; non applicare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +10° a +35°C e umidità relativa > 70%; proteggere le superfici trattate dalla pioggia per almeno 24 ore. Fare un test preliminare su di un'area campione per verificare che il risultato soddisfi.

Indicazioni di sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni, valore limite UE per questo prodotto (cat A/c) 40 g/l di COV (2012). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa:

via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 6300 693 Fax +39 045 4752 634

