

H31 Fissativo AC**FONDO ISOLANTE FISSATIVO E PONTE DI ADESIONE****Descrizione**

Fissativo AC è un appretto a base di speciali resine sintetiche idrodisperse ed additivi a bassissima emissione di sostanze organiche volatili.

Le proprietà di **Fissativo AC** sono di:

- consolidare i supporti interessati da sfarinamento superficiale degli inerti,
- uniformare gli assorbimenti differenziali dei supporti,
- ridurre i coefficienti di assorbimento di superfici in gesso, cemento e anidrite,
- isolare il contatto tra prodotti poco o per nulla compatibili,
- creare ponti di adesione tra materiali di diversa natura.

Campi di impiego

Fissativo AC è un prodotto universale ad uso interno ed esterno, a pavimento e a parete.

Fissativo AC è il prodotto ideale per:

- consolidare superfici a base cemento o gesso soggette a sfarinamento superficiale degli inerti uniformare i coefficienti d'assorbimento di materiali diversi come ad esempio gli intonaci di cemento con rappezzi e stuccature in gesso.
- diminuire gli assorbimenti delle superfici a base gesso o cemento, migliorando le rese dei collanti o delle successive finiture
- isolare il contatto tra superfici di gesso e cemento impedendo il distacco causato dai sali di ettringite
- collegare strati di prodotto tra loro, come ad esempio rasature nuove su vecchie, rasature in gesso su intonaci cementizi, colle cementizie su intonaci in gesso o anidrite e come appretto per colle da tappezzeria, linoleum, PVC, ecc.

Fasi di applicazione**Preparazione dei supporti**

Il supporto deve essere asciutto e pulito da tutto ciò che impedisce la penetrazione del prodotto.

Preparazione del prodotto

Agitare il prodotto prima dell'uso, applicarlo a pennello, rullo o spruzzo.

Distribuire uniformemente, fresco su asciutto, strati successivi di prodotto puri o diluiti con acqua a seconda del tipo di impiego.

Consumi

Resa*: 0,12 kg/m²

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Diluizione

- non diluito in tutti i casi di ancoraggio su supporti in gesso o anidrite.
- diluito 1:1 - 1:3 max negli altri casi, a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Confezioni

Secchi da 1-5-10 kg.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

**Immazzinaggio**

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate.

Dati tecnici

Aspetto:	liquido opalescente
Colore:	incoloro
Massa volumetrica:	1,04± 0,04 g/cm ³
PH:	8 ca.
Viscosità Brookfield RUDVE	200±50 c.Poise
Diluyente:	acqua
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Asciugamento superficiale (+23°C e 50%U.R.):	2 h

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni:

- temperatura da +5° a +35°C e U.R. da 10% a 80%,
- in caso di pioggia imminente.

Consigliamo di fare un test preliminare su una piccola area campione per verificare se il risultato soddisfa.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimano il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa:

via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 6300 693 Fax +39 045 4752 634

