

R05 Glass 130 Pannelli

Rete in fibra di vetro indemagliabile, resistente agli alcali del cemento. Viene impiegata come rinforzo nei massetti sottopavimento anche di basso spessore. La maggiore facilità di posa e trasporto in cantiere, la rendono un'ottima alternativa alle tradizionali reti in metallo. La rete è disponibile in pannelli già tagliati della dimensione di 2,0x1,0 mt (2 mq cad.)



RINFORZO
STRUTTURALE

Caratteristiche Tecniche		Norma di riferimento
Dimensione maglia, mm	40 x 40	Comp. method PP-Q-S 05
Trama	Leno	
Lunghezza pannello, cm	200	
Larghezza pannello, cm	100	
Peso tessuto, g/m ²	130 ± 4%	DIN EN 12127
Numero di fili per 10 cm		DIN 53854
ordito	2,5 ± 0,5	
trama	2,5 ± 0,5	
Coating	22%	DIN ISO 1887
Tipo appretto	Resistente agli alcali e antidemagliante	
Resistenza a trazione, kN/m		DIN 53857T1
ordito	≥ 30	
trama	≥ 25	
Allungamento a trazione		
ordito	3,1%	
trama	4,4%	

IMBALLAGGIO

Ogni rotolo di rete è avvolto in un cellofan protettivo. I rotoli sono imballati in verticale in scatole di cartone posizionate su Europallet in legno. Ogni bancale è composto da n° 1000 pannelli corrispondenti a 2000 mq/totali.

STOCCAGGIO

Conservare i rotoli di rete in verticale in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da 5°C e +30°C.



NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa: via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 6300 693 Fax +39 045 4752 634

