

I09 Pannello Sughero

Pannelli in sughero naturale biondo espanso autocollato puro densità 150-160 kg/mc , isolante bioecologico per isolamenti termoacustici. Marcato CE conformemente alla norma UNI EN 13170.

Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004.

**Caratteristiche tecniche PANNELLO SUGHERO**

Dimensioni:	cm 50 x 100
Spessore:	1-2-3-4-5-6-8-10 cm
Densità:	150-160 kg/m ³
Conducibilità termica:	λ 0,041 W/mK
Resistenza alla compressione:	12,95 kg/cm ²
Resistenza diffusione vapore acqueo:	μ = 10-13
Reazione al fuoco:	Classe 2 autoestinguente
Calore specifica:	1900 J/kgK
Stabilità dimensionale:	Ottima
Putrescibilità:	Nulla
Durabilità:	Illimitata

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa: via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 2223 165 Fax +39 045 4752 634

